

	GODOX TT685	LUMOPRO LP180	GODOX DP600IIIV
	1/1 POWER	1/1 POWER	1/1 POWER
1η λήψη	6250K +19	5850K +9	5550K +7
2η λήψη	6250 +15	5850K +10	5550K +6
3η λήψη	6200 +17	5900K +8	5550K +6
4η λήψη	6050 +15	5950K +10	5550K +6
5η λήψη	6150 +17	5950K +10	5600K +8
6η λήψη	6150 +18	5900K +8	5550K +6
7η λήψη	6050 +15	5950K +8	5550K +7
8η λήψη	6100 +16	5900K +10	5550K +7
9η λήψη	6050 +16	5900K +9	5550K +7
10η λήψη	6050 +16	5950K +8	5550K +7
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±100K	±25K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	OK	OK	OK
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/2 POWER	1/2 POWER	1/2 POWER
1η λήψη	6300K +17	6150K +11	5350K +5
2η λήψη	6350 +17	6100K +9	5350K +5
3η λήψη	6300K +17	6150K +10	5400K +6
4η λήψη	6250K +20	6100K +9	5350K +4
5η λήψη	6200K +17	6150K +10	5350K +5
6η λήψη	6200K +19	6150K +11	5350K +5
7η λήψη	6150K +17	6150K +11	5350K +5
8η λήψη	6200K +20	6100K +11	5400K +4
9η λήψη	6100K +17	6100K +11	5350K +5
10η λήψη	6150K +17	6050K +8	5350K +5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±125K	±50K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+90K	+210K	-195K (Warmer)
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/4 POWER	1/4 POWER	1/4 POWER
1η λήψη	6350K +20	6350K +12	5400K +6
2η λήψη	6350K +19	6200K +12	5400K +6
3η λήψη	6500K +21	6250K +14	5400K +6
4η λήψη	6400K +21	6200K +12	5400K +6
5η λήψη	6300K +20	6300K +14	5350K +6
6η λήψη	6300K +20	6200K +13	5400K +6
7η λήψη	6300K +16	6250K +12	5400K +6
8η λήψη	6350K +20	6250K +12	5400K +6
9η λήψη	6400K +19	6300K +14	5400K +5
10η λήψη	6350K +19	6250K +14	5400K +5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±100K	±75K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+230K	+345K	-160K
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/8 POWER	1/8 POWER	1/8 POWER
1η λήψη	6300K +19	6350K +14	5250K +4
2η λήψη	6350K +20	6400K +15	5300K +4
3η λήψη	6300K +19	6300K +13	5250K +3
4η λήψη	6400K +22	6350K +11	5250K +4
5η λήψη	6300K +19	6350K +13	5250K +4
6η λήψη	6400K +21	6350K +14	5250K +2
7η λήψη	6300K +19	6350K +14	5250K +3
8η λήψη	6300K +19	6350K +13	5300K +3
9η λήψη	6300K +19	6350K +14	5300K +3
10η λήψη	6350K +19	6300K +12	5300K +3
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±50K	±50K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+200K	+435K	-285K
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			

	GODOX TT685	LUMOPRO LP180	GODOX DP600IIIV
	1/16 POWER	1/16 POWER	1/16 POWER
1η λήψη	6500K+23	6500K +15	5200K +1
2η λήψη	6450K +23	6600K +16	5200K +2
3η λήψη	6450K +22	6450K +14	5250K +2
4η λήψη	6350K +23	6500K +15	5250K +2
5η λήψη	6450K +22	6500K +16	5200K +2
6η λήψη	6350K +19	6450K +16	5250K +2
7η λήψη	6400K +21	6450K +16	5250K +2
8η λήψη	6350K +20	6500K +17	5200K +1
9η λήψη	6300K +20	6400K +14	5200K +1
10η ληψη	6300K +20	6500K +15	5200K +1
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±100K	±100K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+260K	+575K	-335K
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/32 POWER	1/32 POWER	1/32 POWER
1η λήψη	6400K +21	6500K +17	5200K +1
2η λήψη	6300K +21	6500K +14	5200K +2
3η λήψη	6350K +22	6700K +16	5150K
4η λήψη	6300K +21	6800K +18	5200K +1
5η λήψη	6500K +24	6800K +18	5200K +1
6η λήψη	6300K +20	6600K +17	5200K +1
7η λήψη	6300K +20	6550K +16	5150K +1
8η λήψη	6300K +21	6500K +17	5200K +1
9η λήψη	6350K +20	6500K +13	5200K +1
10η ληψη	6400 +21	6500K +13	5150K +1
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±100K	±150K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+220K	+685K	-370K
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/64 POWER	1/64 POWER	1/64 POWER
1η λήψη	6500K +25	7100K +23	5100K -3
2η λήψη	6350K +23	6950K +22	5100K -2
3η λήψη	6350K +20	7250K +28	5100K -3
4η λήψη	6400K +21	7100K +24	5100K -3
5η λήψη	6350K +20	7350K +28	5100K -3
6η λήψη	6350K +22	7350K +28	5100K -3
7η λήψη	6350K +23	6800K +20	5100K -3
8η λήψη	6350K +20	7250K +26	5150K -2
9η λήψη	6400K +22	7150K +27	5100K -2
10η ληψη	6250K +20	7000K +22	5100K -3
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±125K	±275K	±25K
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+235K	+1220K (Τρελό Μπλε!)	-450K (Πορτοκαλίζει)
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			
	1/128 POWER	1/128 POWER	1/128 POWER
1η λήψη	6300K +19	7500K +31	-
2η λήψη	6400K +21	7000K +26	-
3η λήψη	6450K +22	6900K +23	-
4η λήψη	6400K +21	6750K +19	-
5η λήψη	6350K +22	7050K +25	-
6η λήψη	6200K +17	6900K +22	-
7η λήψη	6250K +19	7500K +30	-
8η λήψη	6300K +19	6950K +22	-
9η λήψη	6450K +23	7150K +25	-
10η ληψη	6450K +21	7250K +27	-
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (SHOT-TO-SHOT JITTER)	±125K	±375K (ΧΑΟΣ)	
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (COLOR SHIFT/TRAJECTORY)	+225K (Μπλεδίζει)	+1185K (ΜΠΛΕ!)	
ΣΦΑΛΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (LINEAR ERROR/POWER LOSS)			